

Imprimante TM-U230 - Spécifications techniques

Méthode d'impression	Matricielle à impact, tête série 9 aiguilles
Polices d'impression Polices Capacité de colonne (colonnes) Taille de caractère (mm) Jeux de caractères Caractères Par Pouce	7 x 9 / 9 x 9 40 / 42 ou 33 / 35 1.2 (L) x 3.1 (H) / 1.6 (L) x 3.1 (H) 95 Alphanumériques 32 Internationaux 128 x 8 Graphiques 17.8 / 16 ou 14.5 / 13.3
Interfaces	RS-232C / RS-485 / Parallèle / Ethernet / USB
Mémoire tampon	1 Ko ou 40 octets (1Ko ou 0 octet pour interface parallèle)
Vitesse d'impression (LPS: Lignes Par Seconde)	3.5 LPS (à 40 colonnes) 6.4 LPS (à 16 colonnes)
Papier Dimensions (mm) Epaisseur (mm)	Rouleau 76 +/- 0 .5 (L) x Ø83.0 0.06 à 0.085
Capacité de copie	Un original
Ruban encreur	ERC-38 (violet, noir et noir/rouge)
Alimentation	Adaptateur AC (inclus)
Consommation électrique	Approx. 43 W
Fonction D.K.D.	2 tiroirs
Dimensions hors-tout	166 (L) x 168 (P) x 259.5 (H) mm
Poids (approx.)	2.7 kg
Standards EMI	VCCI #1, FCC classe A, marquage CE
Options usine	Détecteur de fin de rouleau
Normes de sécurité	UL / C-UL / TUV